

Fiche Technique Imprimante Epson 680



Général

- Type d'imprimante
- Imprimante de groupe de travail- matricielle-9 pin-monochrome
- Largeur 36.6 cm
- Profondeur 27.5 cm
- Hauteur 15.9 cm
- Poids 4.4 kg

Imprimante

- Vitesse d'impression
- Jusqu'à 337 caractères/s - haute vitesse-qualité brouillon-12 cpi
- Jusqu'à 300 caractères/s - haute vitesse-qualité brouillon-10 cpi
- Jusqu'à 225 caractères/s - brouillon - 10 cpi
- Jusqu'à 270 caractères/s - brouillon - 12 cpi
- Jusqu'à 225 caractères/s - réduit - 20 cpi
- Jusqu'à 56 caractères/s - letter - 10 cpi
- Jusqu'à 67 caractères/s - letter - 12 cpi
- Jusqu'à 225 caractères/s - brouillon - 15 cpi
- Jusqu'à 191 caractères/s - réduit - 17 cpi
- Jusqu'à 56 caractères/s - letter - 15 cpi
- Jusqu'à 47 caractères/s - letter - 17 cpi
- Jusqu'à 56 caractères/s - letter - 20 cpi
- Technologie de connectivité Câblé
- Interface Parallèle, série, USB
- Résolution maximale (N&B) 240 ppp x 144 ppp
- Polices incluses 8 x code à barres
- Codes à barres Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Entrelacé 2

RAM

- RAM installée (max.) 64 Ko

Gestion du support

- Type de support Enveloppes, étiquettes, papier ordinaire, papier continu
- Taille minimale du support 101.6 mm x 102 mm
- Taille maximum du support 257 mm x 559 mm
- Formats standard reconnus Legal (216 x 356 mm), 254 x 559 mm, Rouleau (21,6 cm), 101.6 x 101.6 mm, 257 x 364 mm, papier continu 101,6 mm - 254 mm (largeur)
- Nombre maxi de feuilles par liasse 5

Extension/connectivité

- Connexions 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches /1 x série / 1 x USB

Divers

- Fiabilité MTBF 6,000 heure(s)

Alimentation

- Périphérique d'alimentation Alimentation
- Tension requise CA 230V
- Fréquence requise 50/60 Hz

Logiciels / Configuration requise

- Système d'exploitation requis Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 95/98, Microsoft Windows 3.1, Microsoft , Windows 2000, Microsoft Windows NT 3.5

Garantie du fabricant

- Services & maintenance Garantie de 1 an Détails des services et de la maintenance
- Garantie limitée - 1 an

Caractéristiques d'environnement

- Température de fonctionnement mini 5 °C
- Température de fonctionnement maxi 35 °C
- Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%
- Niveau sonore 49 dBA (en fonctionnement)

