

Fiche Technique Imprimante Epson LQ 690



Général

- Type d'imprimante : Imprimante de groupe de travail - matricielle - 24 pin - monochrome
- Largeur : 48 cm, Profondeur : 37 cm, Hauteur : 21 cm, Poids : 6.8 kg

RAM

- RAM installée (max.) : 128 Ko

Gestion du support

- Type de support : Enveloppes, étiquettes, papier ordinaire, papier continu
- Nombre maxi de feuilles par liasse : 6

Divers

- Fiabilité MTBF : 20,000 heure(s)

Alimentation

- Périphérique d'alimentation : Alimentation - interne
- Tension requise : CA 230V
- Consommation en fonctionnement : 37.5 Watt
- Consommation en veille / sommeil : 2.6 Watt

Normes environnementales

- ENERGY STAR : Oui

Extension/connectivité

- Connexions : 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36 broches | 1 x USB - USB à 4 broches, type B

Caractéristiques d'environnement

- Emission sonore (active) : 57 dBA
- Emissions sonores (Mode silencieux) : 54 dBA

Imprimante

- Vitesse d'impression : Jusqu'à 440 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon - 10 cpi | Jusqu'à 330 caractères/s - brouillon - 10 cpi | Jusqu'à 110 caractères/s - letter - 10 cpi | Jusqu'à 529 caractères/s - haute vitesse - qualité brouillon - 12 cpi | Jusqu'à 396 caractères/s - brouillon - 12 cpi | Jusqu'à 132 caractères/s - letter - 12 cpi
- Technologie de connectivité : Filaire
- Interface : Parallèle, USB
- Résolution maximale (N&B) : 12 cpi
- Langage(s) d'impression : EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
- Polices incluses : 9 x LQ | 1 x Bitmap | 4 x vectorisé(es) | 8 x code à barres

