

Fiche Technique Imprimante Epson DFX 9000



Général

- Type d'imprimante Imprimante personnelle - matricielle - 9 pin - monochrome
- Largeur 70 cm, Profondeur 37.8 cm, Hauteur 36.3 cm, Poids 34 kg
- Compatibilité PC

Imprimante

- Vitesse d'impression Jusqu'à 1150 caractères/s - vitesse max - 10 cpi
- Jusqu'à 1320 caractères/s - brouillon - 10 cpi
- Jusqu'à 330 caractères/s - near letter - 10 cpi
- Périphériques intégrés Écran LCD
- Technologie de connectivité Câblé . Interface Parallèle, série, USB
- Langage(s) d'impression EPSON ESC/P, IBM PPDS
- Codes à barres Code 39, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13
- UPC-A, UPC-E, Code 128, Entrelacé 2 de 5, Postnet

Gestion du support

- Type de support étiquettes, papier continu
- Taille maximum du support (personnalisée) 419 mm x 432 mm (Ledger B Size)
- Formats standard reconnus Rouleau (7,6 - 41,9 cm)
- Formats de cartes / étiquettes compatibles 23.8 x 63.5 mm
- Nombre maxi de feuilles par liasse 10

Extension/connectivité

- Nombre total de connecteurs d'extension 1 (1) x Epson Type B
- Connexions 1 x série - RS-232C
- 1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) 1 x USB

Divers

- Consommables inclus 1 x tête d'impression jusqu'à 400 millions de caractères
- 1 x ruban (noir) jusqu'à 15 millions de caractères Fiabilité MTBF
- 20,000 heure(s) Conformité aux normes
- CISPR 22 Class B, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, FCC Part 15 B

Alimentation

- Périphérique d'alimentation Alimentation - interne
- Tension requise CA 120/230 V
- Fréquence requise 50/60 Hz
- Consommation en fonctionnement 185 Watt, Consommation en veille / sommeil 7.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

- Système d'exploitation requis Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 3.51, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 98 Deuxième Édition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP

Garantie du fabricant

- Services & maintenance Garantie de 1 an
- Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - 1 an

Caractéristiques d'environnement

- Température de fonctionnement mini 5 °C, Température de fonctionnement maxi 35 °C
- Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80%, Niveau sonore 58 dBA (en fonctionnement)

