



Epson AcuLaser M2400DN

Renforcez la productivité de votre entreprise grâce à la rapidité et à la polyvalence de l'imprimante monochrome Epson AcuLaser M2400DN, dotée en standard de l'impression Recto Verso automatique et d'une connectivité réseau.



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

RESOLUTION DE L'IMPRESSION	1200 DPI
CATEGORIE	Groupe de travail

IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 7 Secondes
VOLUMETRIE	50.000 Pages par mois

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 -B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
PROTOCOLES POUR L'IMPRESSION SUR RESEAU	LPR, FTP, IPP, Port 2501, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, Net BIOS sur NetBEUI, AppleTalk
PROTOCOLES POUR LA GESTION DU RESEAU	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping

GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, A6, B5, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), LT, HLT, LGL, EXE, Défini par l'utilisateur
CAPACITE DU BAC DE SORTIE PAPIER	250 Feuilles
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	60 g/m ² - 220 g/m ²
RECTO/VERSO	Oui
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	250 Feuilles Standard, 800 Feuilles maximal
NOMBRE DE BACS PAPIER	2 Bacs

INFORMATIONS GENERALES

DIMENSIONS DU PRODUIT	378 x 390 x 255 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	11,5 kg
TEMPERATURE	Fonctionnement 10°C - 33°C
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 68 B (A) - en veille: 47 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 55 dB(A)-en veille: 30 dB(A)
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie
CONSOMMATION D'ENERGIE	840 W Maxi, 505 W Imprimer, 9 W Prêt, 4 W Sommeil

AUTRES CARACTERISTIQUES

VITESSE DU PROCESSEUR	300 Mhz
MEMOIRE	64 MB Incluse, 320 MB maximal
EMULATIONS	PCL5e, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, IBM 2390, PostScript 3

GARANTIE 12 MOIS

