



Epson Aculaser C2900N

Une imprimante couleur Réseau rapide et performante qui offre des résultats de haute qualité et livrée avec des options supplémentaires lui permettant de s'adapter à tous vos besoins.



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

RESOLUTION DE L'IMPRESSION	1200 DPI
CATEGORIE	Groupe de travail

IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 16 Secondes, Couleur 16 Secondes
TEMPS DE MONTEE EN TEMPERATURE	16s
VOLUMETRIE	40.000 Pages par mois

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 type B, Interface Ethernet Gigabit
PROTOCOLES POUR L'IMPRESSION SUR RESEAU	LPR, IPP, Port 9100, WSD
PROTOCOLES POUR LA GESTION DU RESEAU	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, DDNS, mDNS, SNTP, Ping

GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, B5, C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), LT, LGL, EXE, Défini par l'utilisateur
CAPACITE BAC MULTI FORMAT	1 Feuilles Standard
CAPACITE BAC DE SORTIE	150 Feuilles
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	60 g/m ² - 216 g/m ²
RECTO/VERSO	En option
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	251 Feuilles Standard, 501 Feuilles maximal
NOMBRE DE BACS PAPIER	2

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	1.100 W Maxi, 365 W Imprimer, 60 W Prêt, 15 W Sommeil
DIMENSIONS DU PRODUIT	403,5 x 469,4 x 416,1 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	18,4 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
TEMPERATURE	fonctionnement 10°C - 32°C, Stockage 10°C - 35°C
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 6,8 B (A) - en veille: 4,3 B (A)
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 85%, Stockage 15% - 80%

AUTRES CARACTERISTIQUES

VITESSE DU PROCESSEUR	400 MHz
MEMOIRE	256 MB Include, 768 MB maximal
Emulations	PCL5c, PCL6, Genuine Postscript 3™

GARANTIE 12 MOIS

