



## Epson Aculaser MX20DTN

Imprimez, copiez et numérisez avec ce MFP laser Recto Verso très polyvalent. Pourvu en standard d'une connexion Réseau, il est partageable au sein d'un groupe de travail.



### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

RESOLUTION DE L'IMPRESSION	1200 DPI
CATEGORIE	Groupe de travail
MULTIFONCTION	Numériser, Copie

### IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 6 Secondes
VOLUMETRIE	10.000 Pages par mois
TEMPS DE MONTEE EN TEMPERATURE	16s

### CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2 type B, Port USB, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
PROTOCOLES POUR L'IMPRESSION SUR RESEAU	LPR, FTP, IPP, Port 2501, Port 9100, WSD, AppleTalk
PROTOCOLES POUR LA GESTION DU RESEAU	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD, Ping

## FAX

VITESSE DU TELECOPIEUR	336 kbps
MEMOIRE DE PAGE FAX	8 Mo

## NUMERISATION ET COPIE

VITESSE DE NUMERISATION	Monochrome : 28 Pages/min
ZONE DE NUMERISATION	216 mm x 356 mm (horizontal x vertical)
RESOLUTION DE LA NUMERISATION	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
RESOLUTION DE COPIE	600 DPI (ppp)x600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
VITESSE DE COPIE	Monochrome 28 Pages/min
TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE COPIE	Monochrome 24 Secondes
ZOOM	50 % - 200 %

## GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, A6, B5, C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), LT, HLT, LGL, EXE, Défini par l'utilisateur
CAPACITE DU BAC DE SORTIE PAPIER	150 Feuilles
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
RECTO/VERSO	Oui
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	550 Feuilles Standard, 800 Feuilles maximal
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	50 Pages
NOMBRE DE BACS PAPIER	3 Bacs

## INFORMATIONS GENERALES

DIMENSIONS DU PRODUIT	494 x 430 x 448 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	18,4 kg
TEMPERATURE	Fonctionnement 10°C - 33°C
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 68,9 B (A) - en veille: 47 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 52 dB(A)-en veille: 30 dB (A)
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 15% - 80%, Stockage 15% - 80%
CONSOMMATION D'ENERGIE	950 W Maxi, 380 W Imprimer, 58 W Prêt, 7,5 W Sommeil
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.3+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
CONTENU DE LA BOÎTE	Pilote et programmes d'aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie

## AUTRES CARACTERISTIQUES

VITESSE DU PROCESSEUR	300 Mhz
MEMOIRE	64 MB Incluse, 320 MB maximal
EMULATIONS	PCL5e, PCL6, ESC/P2, ESC/Page, IBM 2390, PostScript 3

## GARANTIE 12 MOIS

