



## Epson Matricielle DLQ-3500

IMPRIMANTE FORTS VOLUMES FORMAT A3

### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION	Matricielle à impact
NOMBRE D'AIGUILLES	24 aiguilles
NOMBRE DES COLONNES	136 Colonnes
AIGUILLES	24 aiguilles

### IMPRESSION

VITESSE D'IMPRESSION	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 550 caractères par s, Draft: 10 cpi: 495 caractères par s, 12 cpi: 594 caractères par s, LQ: 10 cpi: 165 caractères par s
PERFORATIONS	7 plus un original

### CONNECTIVITE

CONNEXIONS	Parallèle, USB 1.1 type B, Interface de type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (en option)
------------	---

### GESTION DU PAPIER

ALIMENTATION EN PAPIER	Feuille individuelle devant, Papier en continu devant, Sortie papier devant, Mesure de l'épaisseur du papier : Oui
FORMATS DE PAPIER	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton

## INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	85 W, 8 W (en veille)
DIMENSIONS DU PRODUIT	660 x 432 x 276 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	18,1 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Windows 2000, Windows 98, Windows XP
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C
DUREE DE VIE DE LA TETE D'IMPRESSION	400 millions d'impacts par aiguille
MEAN TIME BETWEEN FAILURES (TEMPS MOYEN ENTRE DEFAILLANCES)	10.000 Heures
RENDEMENT DU RUBAN	9000000 Caractères Noir LQ
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 80%
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 59 dB(A)
MEMOIRE	128 kB Incluse
LOGICIELS INCLUS	Epson Status Monitor
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban couleur, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie

## AUTRES CARACTERISTIQUES

Emulations	IBM PPDS, ESC/P, ESC/P2
------------	-------------------------

## GARANTIE 12 MOIS

