



## Epson Matricielle LQ690

L'imprimante matricielle à impact 24 aiguilles la plus rapide et la plus fiable pour moyens volumes en impression à plat.

### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION	Matricielle à impact
NOMBRE D'AIGUILLES	24 aiguilles
NOMBRE DES COLONNES	106 Colonnes
AIGUILLES	24 aiguilles

### IMPRESSION

VITESSE D'IMPRESSION	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 440 caractères par s, 12 cpi: 529 caractères par s, Draft: 10 cpi: 330 caractères par s, 12 cpi: 396 caractères par s, LQ: 10 cpi: 110 caractères par s, 12 cpi: 132 caractères par s
CODES-BARRES	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
PERFORATIONS	6 plus un original
TABLES DE CARACTERES	PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic

### CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 type B, Parallèle bidirectionnel, Parallèle
------------	---

## GESTION DU PAPIER

Alimentation en papier

Feuille individuelle devant, Papier en continu devant, Sortie papier devant

FORMATS DE PAPIER

Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Papier en rouleaux, Enveloppes, Carton

Epaisseur du papier en continu

0,065 mm - 0,49 mm

Epaisseur du papier des feuilles de base pour étiquettes

0,16 mm - 0,19 mm

Epaisseur du papier des étiquettes « total sheet »

0,16 mm - 0,19 mm

Epaisseur du papier Multi Part

0,12 mm - 0,49 mm

Epaisseur du papier Single Sheet

0,065 mm - 0,19 mm

## INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE

38 W, 3 W (en veille)

DIMENSIONS DU PRODUIT

480 x 370 x 210 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)

POIDS DU PRODUIT

6,8 kg

SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES

Windows 2000, Windows 98, Windows XP

TEMPERATURE

fonctionnement 5°C - 35°C

DUREE DE VIE DE LA TETE D'IMPRESSION

400 millions d'impacts par aiguille

MEAN TIME BETWEEN FAILURES  
(TEMPS MOYEN ENTRE DEFAILLANCES)

20.000 Heures

RENDEMENT DU RUBAN

10000000 Caractères Noir LQ

HUMIDITE DE L'AIR

fonctionnement 10% - 80%

PRESSION ACOUSTIQUE

Fonctionnement : 57 dB(A)-en veille: 54 dB(A)

POLICE

Bitmap font EPSON Courier (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator (10 CPI), Bitmap font EPSON Orator-S (10 CPI), Bitmap font EPSON Prestige (10 CPI, 12 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Script (10 CPI), Bitmap font EPSON Script C (Proportional), Scalable font EPSON Roman, Scalable font EPSON Roman T, Scalable font EPSON Sans Serif, Scalable font EPSON Sans Serif H

MEMOIRE

128 kB Incluse

LOGICIELS INCLUS

Epson Status Monitor

CONTENU DE LA BOITE

Pilote et programmes d'aide (CD), Appareil principal, Câble électrique, Ruban couleur, Instructions de montage, Logiciel (CD), Mode d'emploi (CD), Document de garantie

## AUTRES CARACTERISTIQUES

Emulations

ESC/P2, IBM PPDS

**GARANTIE 12 MOIS**

