



Epson Projecteur EB-1945W

Un appareil polyvalent pour une projection ajustée, lumineuse et compacte.



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

SYSTEME DE PROJECTION	Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides
PANNEAU LCD	0,59 pouce avec MLA (D7)

IMAGE

SORTIE LUMIERE COULEUR	4.200 lumens - 2.910 lumens (économie)
SORTIE LUMIERE BLANCHE	4.200 lumens - 2.910 lumens (économie)
RESOLUTION	WXGA, 1280 x 800, 16:10
RAPPORT HAUTEUR / LARGEUR	16:10
RAPPORT DE CONTRASTE	3.000 : 1
LAMPE	245 W, 2.500 h Longévité, 4.000 h Longévité (en mode économique)
CORRECTION KEYSTONE	Automatique vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$
TRAITEMENT VIDEO	10 Bits

OBJECTIF

RELATION DE PROJECTION	1,38 - 2,24:1
ZOOM	Manual, Factor: 1, 1,6
FACTEUR DE ZOOM DE L'OBJECTIF DE PROJECTION	1 - 1,6 : 1
OBJECTIF	Optique
TAILLE DE PROJECTION	29 pouces - 280 pouces
DISTANCE DE PROJECTION « GRAND ANGLE »	0,8 a - 8,4 a
NOMBRE D'OUVERTURE DE L'OBJECTIF DE PROJECTION	1,51 - 1,99
DISTANCE DE PROJECTION « TELEOBJECTIF »	1,4 a - 13,9 a
DISTANCE FOCALE	18 mm - 29 mm
FOCALE	Manuel
OFFSET	10 : 1

CONNECTIVITE

FONCTION D’AFFICHAGE USB	3 en 1 : Image / souris / son
--------------------------	-------------------------------

CONNEXIONS

Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g, Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), USB 2.0 type B, USB 2.0 type A, RS-232C, LAN sans fil, Entrée HDMI, Entrée RVB (2x), Sortie RVB, Sortie audio mini-jack, Entrée audio mini-jack (2x), Entrée VGA (2x), Sortie VGA, Entrée composite, DisplayPort

CONNEXION AU SMARTPHONE

Oui avec l'application Epson iOS

FONCTIONS AVANCEES

SECURITE

Verrou Kensington, Barre de sécurité, Verrouillage du panneau de commande, Protection par mot de passe

CARACTERISTIQUES

A/V Mute Slide, Sélection d’entrée automatique, Correction de trapèze automatique, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Zoom adapté à l'écran sans déformations, Figer l’image, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d’images), Administration du réseau, Sans PC, Quick Corner, Diaporama, Fonction « split screen » (écran divisé)

MODE COULEUR

Tableau, Dynamique, Photo, Présentation, sRGB, Théâtre, Tableau blanc, DICOM SIM

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	337 W, 250 W (économie), 0,44 W (en veille)
GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
DIMENSIONS DU PRODUIT	377 x 271 x 108 (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS	3,9 kg
PUISSANCE SONORE	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
LOGICIELS INCLUS	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter
OPTIONS	Filtre à poussières ELPAF38
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 37 dB(A)-en veille: 29 dB(A)
HAUT-PARLEUR	10 W
CONTENU DE LA BOITE	Câble d'ordinateur, Câble électrique, Télécommande, y compris piles, Logiciel (CD), Instructions d'utilisation, Mode d'emploi (CD), Unité W-LAN

GARANTIE 12 MOIS

